

T-CHARGE 12 12V

DESCRIPCION

Cargador de baterías inteligentes, portátil, monofásico, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y restablecimiento automático. Apto por la carga de baterías herméticas (GEL) y a electrolito libre (WET) con tensión de 12V, de motocicletas, autos y vehículos y furgones ligeros. Principales características: selección 3 niveles de corriente de carga * señal a red de la carga, fine cargo, intervención protección por cortocircuito cables en salida o inversión polaridad * resistente a las rociadas de agua * dimensiones y peso con tenidos * dotado con 3 tipos de cables de carga.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO (RAL 3020)
CAJA STANDARD TELWIN
*** ACCESORIOS STANDARD***
CABLE DE CONEXION INPUT
CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS
CABLES POSITIVO/NEGATIVO & OJETE

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	W	55
TENSION DE CARGA	V	12
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	4
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	4
POSICIONES DE REGULATION	nr	3
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	2
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	70
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	17 x 6,5 x 3,5
PESO	kg	0,6



NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SECURITA' DE PRODUCTO
EN 60335-2-29
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
EN 55014-1,2;
*** CERTIFICACIONES ***
MARCADURA CE
GOST R
MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN
CERTIFICADO DE GARANTIA ENCLUIDO EN EL MANUAL